

MULTIPROPÓSITO  
**QUÍMICO  
SECO ABC**



**STRIKE FIRST**  
FIRE EXTINGUISHERS



**CUANDO LOS  
SEGUNDOS  
CUENTAN.**



**Fabricado fuerte y listo  
para prestar servicio**

- Cuerpo de válvula universal modificado
- Acepta ganchos de pared de horquilla o pasador
- Cilindro de acero
- Acabado de pintura en polvo de poliéster de muy larga duración, con una resistencia superior a la corrosión
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Manija de aluminio anodizado reforzado con recubrimiento duro de sujeción total
- Pasador de gran tamaño con cintillo de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código de color y barras para un servicio preciso
- Cumple con la norma NFPA 10
- Cumple con los requisitos de D.O.T.
- Aprobado por U.S.C.G. con la categoría señalada en la etiqueta
- Rango de temperatura: de -65 °F a 120 °F (de -54 °C a 49 °C)
- 90% MAP (polvo de fosfato monoamónico)

Los extintores de incendios multipropósito STRIKE FIRST ABC de químico seco están diseñados para:



**A** MADERA,  
PAPEL  
Y TELA



**C** EQUIPO  
ELÉCTRICO



**B** GASES Y  
LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



LISTED

**CUMPLE O SUPERA:**  
ANSI/UL 299 y 711



LISTED  
HOMOLOGUÉ

**CUMPLE O SUPERA:**  
CAN/ULC-S504 y S508



Fabricamos equipos  
contra incendios  
**durante más de  
35 años**



| CAPACIDAD                | 2.5 lb                      | 5 lb                                   | 5 lb                                   | 10 lb                                   | 20 lb                                    | 30 lb                                   |
|--------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|
| Nº de Modelo             | SF-ABC110ST                 | SF-ABC310                              | SF-ABC340                              | SF-ABC680                               | SF-ABC1020                               | SF-ABC30                                |
| Clasificación UL/ULC     | 1-A : 10-B : C              | 3-A : 10-B : C                         | 3-A : 40-B : C                         | 6-A : 80-B : C                          | 10-A : 120-B : C                         | 10-A : 120-B : C                        |
| Aprobación de la U.S.C.G | Tipo B:C Tamaño I           | Tipo A Tamaño II,<br>Tipo B:C Tamaño I | Tipo A Tamaño II,<br>Tipo B:C Tamaño I | Tipo A Tamaño II,<br>Tipo B:C Tamaño II | Tipo A Tamaño II,<br>Tipo B:C Tamaño III | Tipo A Tamaño II,<br>Tipo B:C Tamaño IV |
| Intervalo                | 8 a 10 pies<br>(2.5 a 3 m)  | 8 a 10 pies<br>(2.5 a 3 m)             | 8 a 10 pies<br>(2.5 a 3 m)             | 10 a 15 pies<br>(3 a 4.5 m)             | 10 a 15 pies<br>(3 a 4.5 m)              | 10 a 15 pies<br>(3 a 4.5 m)             |
| Tiempo de descarga       | 9 segundos                  | 14.5 segundos                          | 14.5 segundos                          | 21 segundos                             | 28 segundos                              | 28 segundos                             |
| PSI                      | 150                         | 195                                    | 195                                    | 235                                     | 235                                      | 195                                     |
| Altura                   | 15 1/4 pulgadas<br>(39 cm)  | 15 1/4 pulgadas<br>(39 cm)             | 16 7/8 pulgadas<br>(43 cm)             | 21 1/4 pulgadas<br>(54 cm)              | 24 pulgadas<br>(61 cm)                   | 30 3/4 pulgadas<br>(78 cm)              |
| Ancho                    | 3 3/4 pulgadas<br>(9.5 cm)  | 6 3/4 pulgadas<br>(17 cm)              | 6 3/4 pulgadas<br>(17 cm)              | 8 pulgadas<br>(20.3 cm)                 | 9 1/2 pulgadas<br>(24 cm)                | 9 1/2 pulgadas<br>(24 cm)               |
| Diámetro                 | 3 1/8 pulgadas<br>(8 cm)    | 4 1/4 pulgadas<br>(11 cm)              | 4 1/4 pulgadas<br>(11 cm)              | 5 1/8 pulgadas<br>(13 cm)               | 7 1/8 pulgadas<br>(18 cm)                | 7 1/8 pulgadas<br>(18 cm)               |
| Peso                     | 4 1/2 lb (2 kg)             | 10 1/2 lb (4.8 kg)                     | 10 1/2 lb (4.8 kg)                     | 19 1/4 lb (8.8 kg)                      | 35 1/4 lb (16.1 kg)                      | 50 1/3 lb (22.8 kg)                     |
| Opción cromada           | Sí                          | -                                      | Sí                                     | -                                       | -  | -                                       |
| Soporte estándar         | Pared o vehículo/<br>Marino | Pared o vehículo/<br>Marino            | Pared o vehículo/<br>Marino            | Pared o vehículo/<br>Marino             | Pared                                    | Pared                                   |
| Soportes opcionales      | Pared<br>UP2<br>UP-DB       | UB5<br>UB5-DB<br>UP5-MD<br>HDVB-1      | UB5<br>UB5-DB<br>UP5-MD<br>HDVB-1      | UP-10MD<br>HDVB-2                       | HDVB-3                                   | HDVB-4<br>HD-CART                       |



**STRIKE FIRST**  
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road  
Scarborough  
Ontario, Canada M1X 1A2

Tel. 416 299-7767 Sin costo 1 888 575-1132

info@strike-first.com | www.strike-first.com